

Ecotank Pro L6580



Ta szybka drukarka EcoTank A4 to niezastąpione urządzenie dla firm dzięki dwóm podajnikom o pojemności 250 arkuszy, tylnemu podajnikowi na 50 arkuszy, automatycznemu podajnikowi dokumentów na 50 arkuszy oraz funkcji wysyłania faksów. Zbiorniki na atrament do wielokrotnego napełniania zapewniają wyjątkowo niskie koszty druku dla biur.

Drukuj, skanuj, kopiuj i wysyłaj fakсы za pomocą tej prostej w obsłudze drukarki EcoTank z funkcją Wi-Fi, która zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku strony oraz zmniejsza zużycie energii dzięki technologii niewykorzystującej ciepła. Duża prędkość drukowania i skanowania pozwala szybko realizować zadania w formacie A4. Dwa podajniki przednie na 250 arkuszy A4, podajnik tylny na 50 arkuszy oraz automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy A4 zapewniają wysoką pojemność.

Nieustanne oszczędzanie

Urządzenie EcoTank przynosi oszczędności za każdym razem, gdy drukujesz. Posiada duże pojemniki na atrament, które można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek – tym samym uzyskuje się niezwykle niski koszt wydruku strony. Dzięki technologii PrecisionCore niewymagającej użycia ciepła można także ograniczyć zużycie energii do minimum i obniżyć rachunki za prąd.

Funkcje oszczędzające czas

L6580, nasze najszybsze z serii urządzenie A4, oferuje drukowanie pierwszej strony w zaledwie 5,5 sekundy* oraz prędkość drukowania do 25 stron na minutę. Automatyczny podajnik dokumentów pozwala skanować do 27,5 obrazu na minutę.

Niewielka ingerencja ze strony użytkownika

Minimalizując konieczność uzupełnienia atramentu, urządzenie EcoTank może wydrukować tysiące stron, a dwa podajniki papieru oferują wydajność 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu i automatycznemu podajnikowi (ADF) na 50 arkuszy A4.

Niezawodność i łatwość użycia

Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD pozwala łatwo wybierać funkcje. Uzupełnianie dużych pojemników na atrament z przodu urządzenia jest proste dzięki zamykanym i intuicyjnym w obsłudze, niekapiącym butelkom.

Drukowanie niemal z dowolnego miejsca

Model L6580 umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletek i laptopów. Obsługa łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct pozwala przesyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji Epson iPrint i Smart Panel*.

Uzyskaj profesjonalne rezultaty

Drukowanie bez marginesów* i atrament pigmentowy DURABrite ET pozwalają osiągnąć wyjątkową jakość druku przy specjalnych projektach.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu dzięki szybkiemu drukowaniu**
Szybkość drukowania czarno-białego i kolorowego do 25 cali na minutę*
- **Drukarka wielofunkcyjna A4 z faksem, ekranem dotykowym i automatycznym podajnikiem dokumentów**
Wysoka jakość druku, kopiowanie i skanowanie w jednym urządzeniu, duże podajniki papieru, które pozwalają zaoszczędzić czas, i PCL
- **Łatwe drukowanie dzięki różnym opcjom łączności**
Obsługa łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet i bezpłatne aplikacje do druku mobilnego*
- **Dołączone butelki z atramentem pozwalają wydrukować do 4500 stron w czerni i 2800 stron w kolorze***
Wystarczy włożyć papier, aby z łatwością drukować bez konieczności ingerencji.
- **Numer 1 wśród drukarek ze stałym zasilaniem w atrament sprzedawanych na całym świecie***
Ponad 100 mln drukarek EcoTank sprzedanych na całym świecie*

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

Metoda drukowania	Głowica drukująca PrecisionCore™
Konfiguracja dysz	800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor
Minimalna wielkość kropeł	3,8 pl
Technologia tuszów	DURABrite™ ET
Wydajność	Office Desktop
Wielofunkcyjny	Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

DRUKOWANIE

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony	Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 6 sekund(y)
Szybkość druku ISO/IEC 2473425	Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour
Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC	21 str. A4/min Monochromatyczny, 21 str. A4/min Colour
Maksymalna szybkość druku	32 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 32 Str./min. Colour (papier zwykły)
Rozdzielczość drukowania	4.800 x 2.400 DPI
Ilość wydruków	66.000 Stron na miesiąc Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności.
Zalecany cykl pracy	200 - 3.300 Stron na miesiąc
Kolory	Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta

Szczegółowe informacje na temat szybkości drukowania można znaleźć na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

SKANOWANIE

Skanowanie dwustronne	Tak
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)	27,5 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem 10 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)	11 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)	9 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem 10 sec. with flatbed scan
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)	6 obr./min z automatycznym podajnikiem dokumentów i faksem
Rozdzielczość skanowania	2.400 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
Zaawansowana integracja dokumentu	Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu
Formaty edycji	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skanera	czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

FAKSOVANIE

Rodzaj faksu	Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych
Szybkość transmisji faksów	do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę
Tryb korekcji błędów	Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów
Szybkie wybieranie (maks.)	100 nazw i numerów
Pamięć stron	Do 180 stron (wykres ITU-T nr 1)
Funkcje faksu	Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception

ZŁĄCZA

Protokoły wydruków sieciowych	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoły administracji sieciowej	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokół sieciowy	IPv4, IPv6
Przylączza	Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
Bezpieczeństwo w sieci WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

Ecotank Pro L6580

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1 pełny zestaw atramentów (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Kabel zasilający
- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Sterowniki i programy pomocnicze
- Karta gwarancyjna
- Urządzenie podstawowe
- Skrócona instrukcja uruchomienia

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Ecotank Pro L6580

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

Formaty papieru	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr 10 (koperta), DL (koperta), C6 (koperta), C4 (koperta), Letter, Letter Legal
Automatyczny podajnik dokumentów	50 strony
Odpowiednia gramatura papieru	64 - 255g/m ²
Dwustronne	Tak (A4, zwykły papier)
Pojemność tacy odbiorczej	125 Arkusze
Pojemność tacy na papier	250 Arkusze W standardzie, 550 Arkusze maksymalnie
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne)	Tak
Liczba przegródek do papieru	3

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,8 W (tryb uśpienia), 10 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,14 kWh/week
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	425 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	17,8 kg
Kompatybilne systemy operacyjne	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Wersja Windows XP Professional x64
Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Zasilanie	220 V, 240V

DODATKOWE FUNKCJE

Funkcje	Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednio z USB
Wyświetlacz LCD	Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:10,9 cm
Przetwarzanie nośników wydruku	Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do faksowania (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier)

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu	Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu.
---	---

INNE FUNKCJE

Języki drukowania	PCL5c, PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7
-------------------	---

INNE

Gwarancja	12 miesiące/miesiący Serwis na miejscu, 200.000 strony Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	Liczba stron: 7.500
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	Liczba stron: 6.000
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	Liczba stron: 6.000
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	Liczba stron: 6.000
● WF-78xx / ET-58xx / ET-160xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C11CJ28402
Kod kreskowy	8715946676678
Kraj pochodzenia	Indonezja



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Więcej szczegółów na stronie epson.pl/ecotankfootnotes

EPSON[®]

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2021-07-16