



Projektor laserowy ultrakrótkoogniskowy Epson EB-770F

Kod: 1PE247

Elastyczny projektor laserowy UST

Zaprezentuj swoją wizję przy użyciu interaktywnego projektora wielkoformatowego Full HD oraz wielkości obrazu do 100 cali, który pozwala zwiększyć zaangażowanie i produktywność oraz ułatwia naukę.

- Projektor dotykowy 49–100” Full HD
- Laser CLO o jasności 4100 lumenów
- Łączność bezprzewodowa
- Pięcioletnia gwarancja

Ten jasny, kompaktowy i przystępny wyświetlacz dotykowy zapewnia nieograniczone możliwości prowadzenia interaktywnych sesji nauki niezależnie od wielkości sali lekcyjnej lub konferencyjnej.

Jasny obraz projektora EB-770Fi z możliwością skalowania do 100 cali jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem i z dużej odległości, a także umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz przesyłanie strumieniowe bezpośrednio z wielu urządzeń w celu zapewnienia optymalnej współpracy.

Projektor EB-770Fi stanowi krok naprzód w porównaniu do modelu EB-770F dzięki wprowadzeniu dodatkowych interaktywnych funkcji.

Interaktywna technologia umożliwia równoczesne korzystanie z dwóch piór cyfrowych (obsługa dotykowa jest dostępna przy użyciu opcjonalnego akcesorium FT01). Prezentacje można kontrolować i wzbogacać poprzez adnotacje na ekranie, natomiast różne wygodne wbudowane narzędzia pozwalają zwiększyć produktywność. Za

pomocą projektora można sterować opcjonalną kamerą do wizualizera firmy Epson, wyświetlając dokumenty lub przedmioty z biurka, aby wszyscy w pomieszczeniu mogli zobaczyć je z niesamowitą szczegółowością.

Laserowe źródło światła o jasności 4100 lumenów w połączeniu z technologią 3LCD zapewnia duży, jasny i żywy obraz o przekątnej do 100 cali, który jest wyraźnie widoczny pod każdym kątem oraz z dużej odległości.

Wszechstronne opcje połączenia bezprzewodowego i przewodowego, takie jak screen mirroring Miracast™ umożliwiają uczestnikom łatwe udostępnianie treści z komputerów lub urządzeń mobilnych.

Immersyjne środowisko przyjazne dla użytkownika.

Obiektyw o ultrakrótkim rzucie umożliwia bezpieczne i dogodne umiejscowienie nad wyświetlaczem, zapewniając prezenterom swobodę interakcji bez rzucania cienia.

W przeciwieństwie do płaskich monitorów nie wymaga używania ciężkiego szklanego panelu podatnego na złamanie, na którym pojawiają się martwe punkty i odbicia pod pewnym kątem. Ponadto na prezenterów nie oddziałuje bezpośrednio promieniowanie światła niebieskiego.

Kluczowe cechy:

- **Skalowalny obraz o rozdzielczości Full HD**

Projektor 49-150" UST do oglądania bez zakłóceń (cieni/odbić)

- **Jasny i energooszczędny laser**

Jasność 4100 lm CLO i technologia 3LCD zapewniają jaśniejsze kolory przy poborze mocy zaledwie 205 W

- **Bezproblemowe opcje łączności**

Automatyczne włączanie, projekcja przewodowa/bezprzewodowa z wyjściem USB 2 A do inteligentnych modułów

- **Łatwa obsługa i trwała konstrukcja**

Praktycznie bezobsługowe urządzenie z gwarancją na 5 lat lub 12 000 godzin

- **Zgodność wizualizera**

Utwórz i nagraj na żywo immersyjną lekcję lub prezentację

Specyfikacja

Typ projektora	Bezlampowy Biznes i edukacja Ultradługoogniskowy (UST)
Technologia	3LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FullHD)
Przekątna	60" - 150"
Jasność źródła światła	4100 lm
Jednostka jasności	Lumeny zgodne z normą ISO 21118:2020
Moc/źródło światła	Laser
Rodzaj źródła światła	Laser
Żywotność źródła światła	20000 (Tryb normalny) / 30000 (Tryb oszczędny)
Kontrast	2500000:1
Zużycie energii	263 (maksymalne) / 197 W (tryb normalny) / 199 W (tryb ekonomiczny) / 0.5 W (w trybie czuwania)
Obiektyw	F=1.6 / f= 3.7 mm
Współczynnik odległości	0.25:1
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 27 dB (tryb ekonomiczny)
Zoom/Focus	1.35x / ręczny
Keystone poziomy (+/-)	3 °
Keystone pionowy (+/-)	3 °
Szerokość obrazu	1.33 - 3.32 m
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	0.45 m
Odległość od ekranu	0.32 - 0.89 m
Wejścia/Wyjścia audio	Głośniki (mini jack 3.5 mm)
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232 2 x USB (A) USB (B)
Wbudowany głośnik	16 W
Wposażenie standardowe	Baterie do pilota Kabel USB Kabel zasilający Pilot Pióro interaktywne Skrócona instrukcja obsługi Końcówka pióra (filcowa) Końcówka pióra (teflonowa) Stojak/uchwyt na pióro
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	133 x 356 x 395 mm

Waga	5.9 kg
Gwarancja	60 miesięcy. Klient zanosz do serwisu lub 12000 h.